

HARDNESS STABILIZER



Wasserhärte-Stabilisator, der Kalkablagerung, Korrosion und weitere Verunreinigungen auf den Beckenwänden und am Filter verhindert.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Flüssig
Farbe	Farblos
Dichte	1.04-1.08 g/cm ³

DOSIS UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Behandlung bei der Inbetriebnahme: Zu Beginn der Badesaison 20 ml pro m³ Wasser zugeben.

Folgebehandlung: Einmal wöchentlich 20 ml pro m³ Wasser zugeben (1 Kappe = 20 ml).

Diese Dosierung ist lediglich ein Richtwert und kann entsprechend der Eigenschaften des Beckens, der Wasserhärte oder des Klimas angepasst werden.

Bei Whirlpools mit einer Wasserhärte von mehr als 35°F und Temperaturen über 28°C sollte die Dosierung des Produkts um 25 bis 50% erhöht werden.

WICHTIG: Wenn das Wasser Eisen enthält, ist es wichtig, das Produkt vor der Chlorung oder einer Oxidationsbehandlung hinzuzufügen. Verdünnen Sie die erforderliche Menge des Produkts in einem Behälter mit Wasser und verteilen Sie diese Lösung bei laufender Filteranlage gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche des Beckens.